



SOLID AIRFLOW-1

374.0300.1 SOLID AIRFLOW-1 Пневматический пистолет для картриджей 310 мл

Пневматический пистолет для герметиков в картриджах SOLID AIRFLOW-1 предназначен для нанесения герметиков и клеев низкой и средней вязкости, упакованных в картриджи до 310 мл. Для работы необходим пневматический компрессор с ресивером от 10 л. Обеспечивает высокую производительность работы по сравнению с пистолетами с механическим (ручным) приводом.

Свойства пневматического пистолета SOLID AIRFLOW-1:

Эргономичная нейлоновая рукоять с курком для удобства работы.

Туба из анодированного алюминия.

Система плавающего поршня.

Регулятор, обеспечивающий плавное изменение скорости выхода герметика.

Встроенный глушитель, снижающий шум до уровня менее 70 дБ.

Рекомендован для работы с компрессором производительностью около 150 л/мин с ресивером от 10 л до 50 л.

Рассчитан на максимальное давление до 6,8 бар.

Максимальная осевая нагрузка 1,5 к.н.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед началом работы с пневматическим пистолетом для герметиков в картриджах SOLID AIRFLOW-1, снимите защитный колпачок с резьбового штуцера в нижней части рукоятки пистолета. Установите переходник (адаптер), подходящий для соединения со шлангом компрессора. Затяните адаптер при помощи ключа. Срежьте конец картриджа и установите на картридж дозатор, предварительно обрезанный под углом 45° для обеспечения необходимой ширины шва. Сняв резьбовое кольцо с пистолета, установите картридж с дозатором в пистолет и затем установите резьбовое кольцо. Пистолет готов к работе! Отрегулируйте производительность пистолета вращением регулятора на рукоятке. Нажатием на курок начните нанесение герметика. При отпускании курка выход герметика прекращается. Никогда не включайте пистолет с отсутствующим или не полностью накрученным на резьбу резьбовым кольцом. При замене картриджа всегда отключайте пистолет от компрессора.

