



# TDS

техническая информация

## SOLID KS

Антигравийное покрытие

### Артикул и название продукта:

- 331.1021 SOLID KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: серый
- 331.1022 SOLID KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: чёрный
- 331.1023 SOLID KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: белый

### Описание:

Антигравийное покрытие на основе синтетических смол и каучука для долговременной защиты от воздействия мелких камней элементов автомобиля, таких как днище, ниши автомобильных крыльев, порогов. Продукт наносится без разбрызгивания и потеков, после высыхания образует прочное эластичное покрытие, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, может окрашиваться после высыхания, обеспечивает хорошее шумопоглощение.

	Подготовка поверхности	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P320
	Очистка поверхности	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона <b>SOLID SILICON CLEANER</b>
	Пропорции смешивания	Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.
	Вязкость	48-52 сек., DIN 4/20oC,
	Нанесение	Оборудование Распылитель для нанесения антигравийных покрытий. Давление нанесения 3-4 бар Расстояние до детали 15-25 см
	Сушка	До полного высыхания: 20°C – 1 час
	Техника безопасности	Во время работы с продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ

